



# MANUAL GERADOR DE OZÔNIO PARA ÁGUA E AR 400MG/H – MODELO **GL-3210**

## **EXPRESSAMENTE PROIBIDA A PRESENÇA HUMANO NO AMBIENTE DURANTE FUNCIONAMENTO**

Ao mesmo tempo em que expressamos nossos agradecimentos, estamos honrados pela escolha do presente aparelho e nos é grato dar-lhe as boas vindas à crescente linha dos produtos M&GT Produtos Eletrônicos Ltda. Pedimos que leia atentamente todas as instruções contidas neste manual, especialmente preparado para que você possa conhecer o seu equipamento.

Um novo conceito na purificação da água que coloca à sua disposição todos os benefícios do ozônio. Não é apenas um filtro.

## **FUNCIONAMENTO**

A descarga elétrica que acontece em tempestades pode gerar ozônio. O equipamento usa este princípio, sobre o efeito de alta voltagem e alta frequência, usando o ar como principal material para geração de ozônio.

## **FUNÇÃO DO OZÔNIO**

1. O ozônio pode melhorar a qualidade do ar, matar bactérias, remover cheiros peculiares, também pode ser utilizado para desodorização de geladeiras, etc.
2. O ozônio dissolvido na água pode ser usado para lavar o rosto, banho, lavar louças, comidas e vegetais e estender o tempo de limpeza.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Saída de ozônio 400 mg/h

Entrada de tensão 220 V 50Hz

Potência – 9W

Consumo – 0,009kW/h

Temporizador 5,10,15,20,25,30 minutos

Dimensões 268\*188\*69,5mm

Peso 0,93Kg

Volume para água até 5000L e para ar até 80m<sup>3</sup>

Acessórios – 2 tubos de silicone e 2 pedras de ar

Instalação do aparelho por conta do cliente

## MODO DE OPERAR APARELHO

1. Conecte o produto na tomada, a campainha tocará a melodia “DÓ, RÉ, MI”. Enquanto isso o autoteste do produto ocorrerá exibindo “DÓ” em seu display.
2. Após o passo 1, cada vez que o botão “+” for pressionado no equipamento, 5 minutos serão adicionados ao tempo de funcionamento, sendo 30 minutos o tempo máximo de funcionamento. Cada vez que o botão “-” for pressionado no equipamento 5 minutos serão reduzidos do tempo de funcionamento. O tempo mínimo é “00”.
3. 5 segundos após o ajuste do tempo, o equipamento começa a funcionar e o timer começa a contagem regressiva. Ao final da contagem regressiva o equipamento para de funcionar e o led exibe “00”. Neste momento a campainha toca a melodia “DÓ, RÉ, MI”. Para proteger o equipamento, há um atraso de 5 segundos para parar.
4. Após os ajustes do timer ficarem prontos, pressione o botão “POWER” no equipamento, assim o produto começa a funcionar.
5. Durante o funcionamento do equipamento, pressione o botão “POWER” para pausar o timer. Pressione o mesmo botão novamente para retornar o funcionamento do gerador.
6. Após o equipamento realizar o autoteste de 3 segundos, pressione o botão “POWER”, o temporizador padrão estará em 5 minutos.
7. Depois do fim do temporizador, o equipamento encerra seu funcionamento. Há um atraso de 5 segundos para parar. Neste momento aperte o botão “POWER”, o temporizador padrão é definido de acordo com o último timer.

<b>DÓ, RÉ, MI</b>	<b>DÓ RÉ</b>	<b>RÉ DÓ</b>	<b>MI</b>	<b>DÓ</b>	<b>MI RÉ DÓ</b>
APARELHO LIGADO	COMEÇO	PAUSA	+	-	PARAR

## NOTAS DE SEGURANÇA

1. **Desconecte a fonte enquanto equipamento estiver em manutenção ou reparo.**
2. **Quando utilizado para esterilizar a água, o equipamento deve ser posicionada mais alta do que o volume de água para evitar o refluxo de água.**
3. **Por favor não utilize o equipamento em ambientes com altas temperaturas, umidade alta ou grandes quantidades de óleo pois estes ambientes podem reduzir o efeito do aparelho ou a vida útil do ozônio.**
4. **Não deixe a saída de ar próxima dos olhos, do nariz ou boca senão isso deixará desconfortável.**
5. **Quando o equipamento for utilizado para esterilizar ambientes, É PROIBIDO A PRESENÇA HUMANA no local.**

## COMO PROCEDER CASO OCORRA PROBLEMAS COM EQUIPAMENTO

- Nenhum ar saindo da saída – cheque o tubo de ar e confira se a pedra não está bloqueada. Solução: limpar o tubo ou trocar ou a pedra deverá ser trocada.
- Ar sai porém não há ozônio – gerador de ozônio parou de funcionar – contate com a empresa M&GT Produtos Eletronicos Ltda
- Indicador de energia desligado – conectado incorretamente – conecte novamente ou troque para uma nova tomada (fonte).
- Barulho estranho ao usar – pouca água – adicione água, ozônio pode facilmente ser dissolvido na água quando a profundidade é entre 20cm – 40cm, pode ocorrer um melhor efeito de esterilização. Ou ressonância com a mesa – troque para uma mesa estável, firme.

**GARANTIA:** Contra defeitos de fabricação de 6 meses a partir da data de compra. Não nos responsabilizamos por defeitos oriundos de acidentes ou ligações em voltagens erradas, quedas e manuseio inadequado

## MANUTENÇÃO E CONSERTOS:

Manutenção corretiva só pode ser feita pela M&GT. Isto não ocorrendo implica em **PERDA DA GARANTIA**. A garantia acima é apenas para o cliente que adquiriu o gerador, acompanhada da nota fiscal correspondente, o prazo é contado a partir da data de emissão dessa nota fiscal. Se necessitar de manutenção corretiva, proceda do seguinte modo: Envie um e-mail para megtcx@gmail.com ou WathsApp para (54) 9-9170-9998, relatando o ocorrido e se possível com fotos. De acordo como que a M&GT orientar, embale com segurança o gerador, emita a Nota Fiscal de remessa para conserto ou cópia da nota de compra (caso de pessoa física),envie por CORREIOS ou por transportadora de sua confiança, e a seguir informe por e-mail ou WathsApp (54) 9-9170-9998 o número de rastreamento dos Correios ou o nome da transportadora e telefone da mesma.

**HORÁRIO ATENDIMENTO – SEG. A SEXTA DAS 8:00HS AS 11:00HS – 13:00HS AS 17:00HS**

**PREVENTIVAMENTE:** Mantenha sempre limpo o gabinete, usando um pano umedecido para manter a sua aparência.- Sob condições normais de operação, ou seja, em ambiente não úmido.

